

—twin—design

Technisches Datenblatt_Technical Datasheet

Stärke_thickness	10mm	
Breite_width	70 // 90 // 120 // 150 mm	
Länge_length	490 // 900 // 1200 // 1500 mm	
Deckschicht_face veneer	3,6mm	
Trägermaterial_core	Kiefer_Pine // Albasia_Albicia Falcata	
Leim_glue	E1	
Verbindung_profile	Nut/Feder_Tongue&Groove	
Kanten_edges	scharfkantig_sharp edged // gefast_4-sides microbevel	
Holzarten_species	White Oak	Germany
	Beech	Germany
	Maple	Canada
	Cherry	USA
	Hevea	Indonesia
	Walnut	USA
	Doussie	Cameroon
	Iroko	Ivory Coast
	Teak	Indonesia
Sortierung_grade	Prime	im Prinzip fehlerfrei / natürliche Farbe
	Harmony	eine Mischung aus Prime und Classic
	Classic	kleine Farbfehler / wenige kleine Äste
	Variation	astige Sortierung mit Farbspiel prinzipiell ohne Splint
	Rustikal	Äste / Splint / Farbfehler ohne Einschränkung erlaubt
	Prime	in principle without defects / natural color
	Harmony	a mixture of Prime and Classic grade
	Classic	on few pieces small knots up to 5mm diameter / small color variations allowed
	Variation	a knotty grade on Oak with knots any size no sapwood
	Rustic	unlimited knots / sapwood / discoloration

—twin—design

Technisches Datenblatt_Technical Datasheet

Oberfläche_surface

geschliffen // gebürstet_sanded // brushed
Lack_Lacquer 6-fach UV lackiert_6-times UV-Lacquer
ohne Formaldehyd_without formaldehyde
ohne Insektizide_without insecticides
ohne Schwermetalle_without heavy metals
ca. 10% // 25 % Glanzgrad_
about 10% // 25% gloss grade
Öl_Oil UV Öl_UV Oil
Natur Öl_High Solid Oil
Öl/Wachs_Oil/Wax

Verpackung_packing

	70x490	90x900
Stück/Karton_pieces/carton	45	15
m2/Karton_m2/carton	1,54	1,21
Kartons/Palette_cartons/pallet	42	66
m2/Palette_m2/pallet	64,83	80,19
	120x1200	150x1500
Stück/Karton_pieces/carton	15	15
m2/Karton_m2/carton	2,16	3,37
Kartons/Palette_cartons/pallet	48	36
m2/Palette_m2/pallet	103,68	121,50

Brandverhalten_fire resistance

Dfl-s1

Zolltarifnummer_HS-Code

44 18 75 00

Norm_norm

DIN EN 13489

Fussbodenheizung_heating

geeignet für Warmwasserfussbodenheizungen_
on warmwater heating system allowed
please ask for special instructions